

GARDIN 2020

POSTŘIKOVAČE
ROSIČE
FOUKAČE
ROZMETADLA
ULV APLIKÁTORY
ROZBRUŠOVACÍ PILY
TECHNICKÉ SPREJE



Profesionální aplikační technika určená pro:
OCHRANU ROSTLIN – ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI – STAVEBNICTVÍ

GARDIM

Společnost GARDIM s.r.o. byla založena v roce 2011 jako obchodní nástupce společnosti SOLO Praha, s.r.o. Hlavním cílem již od založení společnosti je zastupovat zájmy německého výrobce SOLO Kleinmotoren na českém trhu. Následně jsme se rozhodli hledat ve světové nabídce další spolehlivé dodavatele sortimentu souvisejícího se zahradou a především s postřikovači a tento sortiment nabídnout do sítě prodejců, kterou jsme budovali již od roku 1992. Dnes společnost Gardim dodává široké spektrum postřikovačů určených jak pro ochranu rostlin, tak pro využití v domácnosti, dílně i v průmyslu. Cílem naší obchodní společnosti je dodávat jak profesionálním tak i privátním uživatelům spolehlivé stroje a zařízení a usnadnit jim tím jejich práci ať už na zahradách, v parcích, na veřejných prostranstvích, ve sklenících, skladech, stájích ale i v servisních dílnách, na stavbách a v domácnostech.

solo

Prémiová německá značka SOLO je vlajkovou lodí naší společnosti. Myšlenka zakladatelů firmy SOLO, pánů Heinze a Hanse Emmerichových, použít k aplikaci prostředků proti škůdcům místo tlakového čerpadla stlačený vzduch, prorazila během několika let značku SOLO cestu na pozici předního světového výrobce postřikovačů a rosičů. Dnes byste těžko našli rozsáhlejší plochy, na které by se při ochraně plodin nepoužívaly stroje značky SOLO. Firemní filosofie s důrazem na kvalitu a inovace dělá ze značky SOLO již déle než 70 let špičkového dodavatele celosvětově známé aplikační techniky a rozbrušovacích pil.

CLEANline

Vývoj a výroba postřikovačů je tradiční záležitostí společnosti SOLO trvajícím již po mnoho desetiletí. Vše začalo již na začátku 60. let, kdy SOLO vyrobilo pod svou značkou první model postřikovače. Tyto pevné základy společnosti a nabyté know-how se rokem 2018 přeměnilo nově na doménu v oblasti čištění a dezinfekce – představujeme Vám SOLO CLEANline: Kompletní a zcela multifunkční nová výrobová řada určená k čištění a dezinfekci s nedílně spjatou německou SOLO kvalitou.

Světová novinka a SOLO patent – VarioFOAM!



Již žádná nutnost měnění trysek nebo zbytečný kontakt s přípravkem (chemikálií) uvnitř postřikovače. Díky SOLO patentované zpenovací trysce varioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované vlhkosti pěny. Stačí pouze otočit nastavitelným kolečkem v požadovaném směru. Toto lze provádět také v průběhu aplikování bez nutnosti přerušování činnosti. Kolečko je dostatečně velké a přizpůsobené také práci v rukavicích.

Jeho nastavitelné úrovně jsou:
Suché: Aplikovaná pěna je sušší a tedy více konzistentní
Vlhké: Výsledkem je pěna s vyšším stupněm vlhkosti (na bázi „gelu“)

Při vývoji a výrobě přenosných postřikovačů se firma MESTO vrací ke své téměř 100 leté tradici. Období, během kterého firma MESTO mohla budovat a dále vyvíjet jedinečné do hloubky jdoucí vědomosti týkající se tématu postřikování. Díky své úzké specializaci si může dnes sebevědomě nárokovat právo na vedoucí postavení v oboru dezinfekce, čištění, stavebnictví či jiných speciálních průmyslových oblastí.



Materiály těsnění

NBR = nitrilkaučuk
NBR je syntetický kaučuk. Díky své vysoké elasticitě je vhodný k výrobě těsnění a o-kroužků. Má dobrou odolnost proti olejům, tukům, uhlovodíkům. Pomalu stárne a má nízké opotřebení.

FPM (Viton®) = fluorkaučuk
FPM je syntetický kaučuk. Díky své vysoké elasticitě je vhodný k výrobě těsnění a o-kroužků. Má dobrou odolnost proti uhlovodíkům, olejům, silným kyselinám, aromatickým a chlór obsahujícím rozpouštědlům a má dobrou tepelnou odolnost. pH 1 – 9

EPDM = etylen-propylen-dien-kaučuk
EPDM je terpolymerní elastomer (guma). Díky své elasticitě je vhodný k výrobě těsnění a o-kroužků. Je omezeně odolný proti rozpouštědlům a má značnou odolnost proti zásadám. Obecně má špatnou odolnost proti uhlovodíkovým olejům a proti palivům. pH 7 – 14

Použité ikony

- doporučené pro použití na zahradě, v lese, při krajinářství, v zemědělství
- doporučené pro čištění a úklid
- doporučené pro dezinfekci
- doporučené pro použití ve stavebnictví
- doporučené pro různé průmyslové použití a řemeslné činnosti



Zádové postřikovače solo CLASSIC - COMFORT - PRO
Srovnání vlastností a standartní výbavy daných řad



solo
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

| Produktová řada | Classic | Comfort | Pro |
|-----------------------|---|---|---|
| Typy | 424NOVA CLASSIC, 473D CLASSIC, 425 CLASSIC, 435 CLASSIC, 475 CLASSIC | 425 COMFORT, 475 COMFORT | 425 PRO, 475 PRO |
| Použití | Pro soukromé účely | Pro soukromé účely | Pro profesionální použití |
| Účely použití | Ochrana rostlin | Ochrana rostlin | Ochrana rostlin, lesnictví, dezinfikování |
| Typ těsnění | Standartní NBR | FPM („Viton“) | FPM („Viton“) |
| Páka čerpadla | Standartní, montáž možná nalevo i napravo | 3 nastavitelné délky, variabilita nastavení na boční straně | 3 nastavitelné délky, variabilita nastavení na boční straně |
| Nádrž postřiku | Nádrž bez polohovacího držadla | Nádrž včetně polohovacího držadla | Nádrž včetně polohovacího držadla |
| Tlak | Max. 4 bar | Max. 4 bar, u pistových modelů max. 6 bar | Max. 4 bar, u pistových modelů max. 6 bar |
| Nastavitelný tlak | - | 4 možná nastavení | 4 možná nastavení |
| Nosný systém popruhů | Polstrované ramenné popruhy | Polstrované ramenné popruhy | Profesionální systém kompletního polstrování |
| Délka trubky postřiku | 50 cm | 50 cm | Teleskopická s délkou 50 – 90 cm (karbonová) |
| Manometr | - | - | ano |
| Trysky uvnitř balení | Dvoudílná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel), šterbinová tryska pro plošný postřik | Dvoudílná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel), šterbinová tryska pro plošný postřik | Mosazná šterbinová tryska pro plošný postřik, nastavitelná, mosazná pro kruhový postřik |

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

- lehká, pevná a průsvitná nádrž s lehce viditelnou plnicí stupnicí a velkým plnicím hrdlem
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku uvnitř nádrže
- nastavitelná univerzální tryska
- zabezpečená stabilita díky třem opěrným podstavovým bodům a kuželovitého tvaru nádrže



- široké plnicí hrdlo, které lze rychle zašroubovat a jehož součástí je také zabudovaný držák trubky postřiku
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku uvnitř nádrže
- velice odolná tryska pro plochý postřik
- praktický dlouhý a široký ramenní popruh



SOLO CLEANLine 305 A a 307 A - FKM
305 B a 307 B - EPDM

SOLO CLEAN LINE

- velký objem nádrže a široké plnicí hrdlo
- zabudovaný držák na trubku postřiku
- ergonomický tvar s pevnou podstavou
- možnost manuálního nastavení tlaku ve čtyřech stupních
- široké a pohodlně polstrované ramenní popruhy



SOLO CLEANLine 315 A



- díky SOLO patentované zpěnovací trysce VarioFOAM lze velice snadno nastavit stupeň požadované vlhkosti pěny
- speciální šterbinová tryska pro tvorbu kvalitní pěny
- bezpečnostní ventil pro uvolnění zbývajících tlaku
- pojízdný vozík s držadlem jako volitelné příslušenství (pro 309FA/FB)



SOLO CLEANLine 301 FA - FOAM FKM
301 FB - FOAM EPDM
309 FA - FOAM FKM
309 FB - FOAM EPDM



FKM těsnění pro kyselé přípravky (pH 1-7)
EPDM těsnění pro zásadité (alkalické) přípravky (pH 7-14)

SOLO CLEANLine 301 A a 302 A - FKM
301 B a 302 B - EPDM

| Model | 301 A | 302 A | 305 A | 307 A | 315 A | 301 B | 302 B | 305 B | 307 B | 301 FA | 309 FA | 301 FB | 309 FB | |
|----------------------------|---|-------|---|-------|----------------|--|-------|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--|
| Objednací číslo | 30101 | 30201 | 30501 | 30701 | 31501 | 30102 | 30202 | 30502 | 30702 | 30131 | 30931 | 30132 | 30932 | |
| Velkový objem | 1,25 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 15,0 | 1,25 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 1,25 | 9,0 | 1,25 | 9,0 | |
| Max. tlak bar | 3,0 | | 3,0 | | 4,0 | 3,0 | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Těsnění | FKM | | | | EPDM | | | | FKM | | | | EPDM | |
| Čistá váha | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 2,8 | 4,5 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | |
| Pěna - aplikace | - | | - | | - | - | | - | | ANO | ANO | ANO | ANO | |
| Hadice | - | | 1,4 m | | 1,4 m | - | | 1,4 m | | - | 1,4 m | - | 1,4 m | |
| Trubka postřiku | - | | 50cm plastová, nerezová | | - | - | | 50cm plastová, nerezová | | - | ANO | - | ANO | |
| Systém popruhů | - | | ramenní popruh | | zádové popruhy | - | | ramenní popruh | | - | ramenní | - | ramenní | |
| Trysky tryska (dutý kužel) | SOLO nastavitelná univerzální tryska (dutý kužel) | | SOLO tryska pro plochý postřik pro plochý postřik | | - | SOLO nastavitelná univerzální pro plochý postřik | | SOLO tryska pro plochý postřik | | SOLO speciální „zpěnovací“ tryska | | SOLO speciální „zpěnovací“ tryska | | |

- vysoký výkon
- možnost regulace množství postřiku
- ideální pro využití v interiérech
- umožňuje aplikaci široké škály postřiků – insekticidů, germicidů (protibakteriálních postřiků), antibiotik, desinfekčních a čistících přípravků atd.



SM Bure

| Model | BURE | Typ | Objem | Objednáací č. |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------|---------------|
| Motor | elektrický Samsung | Čistící a odmašťující sprej | 500 ml | 900006 |
| Výkon [W] | 1250 | Sprej na přístrojovou desku | 400 ml | 910041 |
| Využití jako foukač | ano | Silikonový sprej | 400 ml | 930002 |
| Objem (l) | 3 | Zinkový sprej | 500 ml | 470201 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,65 | Šokový uvolňovač spojů | 200 ml | 960021 |
| Objednáací č. | SM4000 | Impregnační sprej | 600 ml | 950705 |

- spreje na čištění, ochranu a mazání
- určené pro servis a údržbu zemědělské, stavební a jiné průmyslové techniky
- většinu sprejů lze aplikovat v horizontální i vertikální poloze

NOVINKA



V nabídce je 6 základních typů:

- SOLO rozbrušovací pily (všechny modely dostupné s kotoučem o průměru 350mm nebo 300mm) se bez problému prořežou betonem, ocelí, asfaltem, litinou nebo kamenem
- iLube® znamená "inteligentní mazání". Jde o SOLO patentovaný systém samostatného motorového paliva pro model rozbrušovací pily SOLO 881



- elektronické čerpadlo dodá správné množství dvoutaktního oleje naměřeného tak, aby vyhovelo rychlosti motoru do paliva ze samostatné nádrže na olej o objemu 0,32 litrů. **Stroj si tak sám elektronicky míchá směs oleje a paliva!**

NOVINKA

Společné vlastnosti všech typů SOLO rozbrušovacích pil (modely 881, 880, 879)

| | |
|---|--------------------------------------|
| Motor | SOLO 2T |
| Kapacita motoru | 81 cm ³ |
| Výkon (kW/HP) | 4.0 / 5.45 (při otáčkách 9300 1/min) |
| Digitální elektronické zapalování | ano |
| Kapacita palivové nádrže, litry | 0,9 |
| Uzávěr nádrže s prevencí přetáčení | ano |
| Dekompresní ventil | ano |
| Dvoutrubkový vzduchový filtr | ano |
| Sada připojení na vodu | ano |
| Průměr hřídele mm | 20 |
| Hladina akustického tlaku ¹ dB(A) | 98 |
| Hladina akustického výkonu ¹ dB(A) | 108 |

¹ V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Vlastnosti modelů SOLO rozbrušovacích pil

| Model | 881-12 | 881-14 | 880-12 | 880-14 | 879-12 | 879-14 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| iLube | ano | ano | ne | ne | ne | ne |
| Olejová nádrž, litry | 0,32 | 0,32 | ne | ne | ne | ne |
| Karburátor a primer | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
| Automaticky sytič | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
| Vzduch. filtr s koléb. spínačem | ano | ano | ano | ano | ne | ne |
| Řezné kotouče – Ø palce/mm | 12/300 | 14/350 | 12/300 | 14/350 | 12/300 | 14/350 |
| Maximální hloubka řezu mm | 100 | 125 | 100 | 125 | 100 | 125 |
| Rozměry (d/s/v) mm | 750/267/430 | 775/267/430 | 750/267/430 | 775/267/430 | 750/267/430 | 775/267/430 |
| Váha ¹ kg | 10,4 | 10,5 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,2 |

¹ bez paliva a řezného kotouče

STAVEBNICTVÍ – POSTŘIKOVAČE

- olejivzdorný a multifunkční postřikovač s využitím ve stavebnictví, zahradnictví a dezinfekci
- ergonomicky tvarovaný spouštěcí ventil



- pístový manometr se zabudovaným pojistným ventilem
- praktický držák pro snadné uložení rozprašovací trubky
- olejivzdorná hadice
- vysoká stabilita díky velké základní ploše



Mesto Fix Plus

| | |
|-----------------------|----------|
| Model | Fix Plus |
| Objem nádrže [l] | 5 |
| Max. tlak [Bar] | 3 |
| Materiál těsnění | Viton |
| Délka trubky [cm] | 48 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,7 |
| Objednací č. | 3237FP |

- velmi univerzální použití
- mosazná trubka
- spirálová hadice
- profesionální výkonné čerpadlo
- kryt nalévacího prostoru proti nečistotám
- nosný popruh přes rameno



Mesto Profi Plus

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Model | 3275P | 3270P |
| Objem nádrže [l] | 5 | 10 |
| Max. tlak [Bar] | 3 | 3 |
| Materiál těsnění | Viton | Viton |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,6 | 3,1 |
| Objednací č. | 3275P | 3270P |

- velmi univerzální použití
- odolná ocelová nádrž, mosazná trubka
- vystříká celý objem na dvě natlakování
- možnost instalace ventilu pro kompresor
- robustní stabilní základna
- držák čerpadla při nalévání
- držák trubky postřiku
- kryt nalévacího prostoru
- polstrovaný nosný popruh přes rameno



Mesto FerroX Plus

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Model | 3565P | 3585P |
| Objem nádrže [l] | 6 | 10 |
| Max. tlak [Bar] | 6 | 6 |
| Materiál těsnění | Viton | Viton |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,8 | 5,5 |
| Objednací č. | 3565P | 3585P |

STAVEBNICTVÍ – POSTŘIKOVAČE

- velmi univerzální použití
- odolná nerezová nádrž, mosazná trubka
- vystříká celý objem na dvě natlakování
- možnost instalace ventilu pro kompresor
- držák čerpadla při nalévání
- držák trubky postřiku
- kryt nalévacího prostoru
- polstrovaný nosný popruh přes rameno (3595P), na záda (3615P)



Mesto Inox Plus

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Model | 3595P | 3615P |
| Objem nádrže [l] | 6 | 10 |
| Max. tlak [Bar] | 6 | 6 |
| Materiál těsnění | Viton | Viton |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,3 | 4,7 |
| Objednací č. | 3595P | 3615P |

- nastavitelná tryska
- odolné materiály a těsnění
- objem nádrže 1l



Mesto rozprašovač

| | | |
|----------------------|-------|--------|
| Model | 3111P | 3111PD |
| Objem nádrže [l] | 1 | 1 |
| Materiál těsnění | Viton | EPDM |
| Vlastní hmotnost [g] | 98 | 98 |
| Objednací č. | 3111P | 3111PD |

- univerzální nastavitelná tryska
- pojistný ventil
- pevná podstava díky třem opěrným bodům
- na využití plné nádrže stačí zhruba jedno plné natlakování



solo

Solo 403 a 404 CLASSIC

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Model | 403 | 404 |
| Objem nádrže [l] | 1,25 | 2 |
| Max. tlak [Bar] | 2 | 2 |
| Materiál těsnění | NBR | NBR |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,49 | 0,55 |
| Objednací č. | 40301 | 40401 |

- univerzální nastavitelná výkyvná tryska
- odolná těsnění
- kvalitní zpracování
- aretace stálého postřiku
- možnost instalace teleskopické trubky



solo

Solo 401 a 402 COMFORT

| | | |
|-----------------------|---------|---------|
| Model | 401 | 402 |
| Objem nádrže [l] | 1 | 2 |
| Materiál těsnění | Viton | Viton |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,4 | 0,5 |
| Max. tlak | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Objednací č. | 40101 | 40201 |

- využití při postřiku venkovních i pokojových rostlin nebo při kropení prádla během žehlení
- průhledná nádrž
- mosazná tryska je nastavitelná a zároveň ohebná do všech směrů (!)
- ergonomická rukojeť
- přetlakový (pojistný) ventil



DEA 2000

| | |
|-----------------------|----------|
| Model | DEA 2000 |
| Objem nádrže [l] | 2 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,46 |
| Max. tlak | 2 bar |
| Objednací č. | 3346T |

RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

- mosazná trubka postřiku
- nastavitelná tryska postřiku
- táhlo pístu z kovu
- nosný popruh přes rameno



Kingjet 50DW

| | |
|-----------------------|------|
| Model | 50DW |
| Objem nádrže [l] | 5 |
| Max. tlak [Bar] | 2,5 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 36 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,12 |
| Objednáč. č. | 50DW |

- stabilní základna s nášlapem
- hliníková trubka postřiku
- nastavitelná tryska postřiku
- manometr
- aretace spouštěcího ventilu
- nosný popruh přes rameno



Kingjet TP50, TP50V

| | | |
|-----------------------|------|-------|
| Model | TP50 | TP50V |
| Objem nádrže [l] | 5 | 5 |
| Max. tlak [Bar] | 2,5 | 2,5 |
| Materiál těsnění | NBR | Viton |
| Délka trubky [cm] | 40 | 40 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,59 | 1,59 |
| Objednáč. č. | TP50 | TP50V |

- nové provedení nádrže
- ergonomické robustní držadlo
- držadlo umožňující upevnění trubky
- univerzální nastavitelná tryska
- aretace ručního ventilu
- možnost využití řady příslušenství SOLO



Solo 408 a 409 CLASSIC

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Model | 408 | 409 |
| Objem nádrže [l] | 5 | 7 |
| Max. tlak [Bar] | 2 | 2 |
| Materiál těsnění | NBR | NBR |
| Délka trubky [cm] | 40 | 40 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,2 | 1,4 |
| Objednáč. č. | 40801 | 40901 |

POJÍZDNÝ POSTŘIKOVAČ

- transportní kola
- nastavovací tryska
- spirálová hadice postřiku
- možnost využití řady příslušenství SOLO



Solo 453 CLASSIC

| | |
|-----------------------|-------|
| Model | 453 |
| Objem nádrže [l] | 11 |
| Max. tlak [Bar] | 2,0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 40 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,5 |
| Objednáč. č. | 45301 |

RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

- zásobník na vyměnitelné trysky
- držák trubky postřiku
- dobře viditelná hladina postřiku v nádrži
- aretace spouštěcího ventilu
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- nosný popruh přes rameno

- profesionální čerpadlo
- tlustostěnná nádrž
- robustní odolné provedení
- aretace spouštěcího ventilu
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- nosný popruh přes rameno



Solo 461 a 462 COMFORT

Solo 456, 457 a 458 PRO

| Model | 461 | 462 |
|-----------------------|-------|-------|
| Objem nádrže [l] | 5 | 7 |
| Max. tlak [Bar] | 3 | 3 |
| Materiál těsnění | NBR | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1,2 | 1,5 |
| Objednací č. | 46101 | 46290 |

| Model | 456 | 457 | 458 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| Objem nádrže [l] | 5 | 7 | 9 |
| Max. tlak [Bar] | 3 | 3 | 3 |
| Materiál těsnění | NBR | NBR | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
| Objednací č. | 45601 | 45701 | 45801 |

BATERIOVÉ RUČNÍ POSTŘIKOVAČE

- na jedno nabití vystříká 20 l postřiku
- široký nosný popruh přes rameno
- práce bez pumpování
- dobíjecí baterie
- pístový manometr s bezpečnostním ventilem



Mesto Flori Easy

| Model | 3232EZ |
|-----------------------|------------------|
| Baterie | x4C / HR14 (3Ah) |
| Objem nádrže [l] | 5 |
| Max. tlak [Bar] | 3,0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 48 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,3 |
| Objednací č. | 3232EZ |

- jedno jednoduché tlačítko pro snadnou a okamžitou aplikaci přípravku
- integrovaná lithium-iontová baterie pro nepřetržitý provoz až 60 minut
- nastavitelná tryska
- snadné a flexibilní nabíjení skrze USB-Port
- možnost aplikace také dnem vzhůru



Solo 460Li CLASSIC

| Model | 460Li |
|-----------------------|--------------------------------|
| Baterie | Lithium-iontová 3,7 V / 1,4 Ah |
| Objem nádrže [l] | 1 |
| Max. tlak [Bar] | 2,0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Provozní doba | cca 60 min. |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0,3 |
| Objednací č. | 46001 |

ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

- tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- široké polstrované nosné popruhy
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- příchytka k uchycení trubky postřiku



solo

Solo 473D CLASSIC

| | |
|-----------------------|----------|
| Model | 473D |
| Typ čerpadla | membrána |
| Objem nádrže [l] | 12 |
| Max. tlak [Bar] | 4 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,3 |
| Objednávací č. | 47321 |

- tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- široké polstrované nosné popruhy
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- příchytka k uchycení trubky postřiku



solo

Solo 425, 435, 475 CLASSIC

| | | | |
|-----------------------|-------|-------|----------|
| Model | 425 | 435 | 475 |
| Typ čerpadla | píst | píst | membrána |
| Objem nádrže [l] | 15 | 20 | 15 |
| Max. tlak [Bar] | 4 | 4 | 4 |
| Materiál těsnění | NBR | NBR | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,5 | 5 | 4,7 |
| Objednávací č. | 42521 | 43521 | 47521 |

ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

- 3 nastavitelné délky tlakovací páky
- manuálně nastavitelný tlak postřiku
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- uchycení trubky v madle postřikovače
- široké polstrované nosné popruhy
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- madlo pro manipulaci s postřikovačem



solo

Solo 425, 475 COMFORT

| | | |
|-----------------------|-------|----------|
| Model | 425 | 475 |
| Typ čerpadla | píst | membrána |
| Objem nádrže [l] | 15 | 15 |
| Max. tlak [Bar] | 6 | 4 |
| Materiál těsnění | Viton | Viton |
| Délka trubky [cm] | 50 | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4,5 | 4,7 |
| Objednávací č. | 42531 | 47531 |

- 3 nastavitelné délky tlakovací páky
- teleskopická trubka s nastavitelnou mosaz. tryskou
- tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům
- manuálně nastavitelný tlak postřiku, manometr
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru
- uchycení trubky v madle postřikovače
- profesionální popruhy s opěrkou zad
- možnost využití řady příslušenství SOLO
- madlo pro manipulaci s postřikovačem



solo

Solo 425, 475, PRO

| | | |
|-----------------------|-------|----------|
| Model | 425 | 475 |
| Typ čerpadla | píst | membrána |
| Objem nádrže [l] | 15 | 15 |
| Max. tlak [Bar] | 6 | 4 |
| Materiál těsnění | Viton | Viton |
| Délka trubky [cm] | 50–90 | 50–90 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5,2 | 5,4 |
| Objednávací č. | 42541 | 47541 |

BATERIOVÉ ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

- nastavitelný tlak až do výše 5 bar
- silná lithiová baterie (12V)
- na boku postřikovače lze plynule nastavit tlak pomocí otočného regulátoru
- aktuální stav baterie je vidět na displeji voltmetru
- výkon baterie až 4 hodiny

NOVINKA



Volpi V.Black Elektron

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Model | V.Black Elektron |
| Baterie | Lithiová-iontová 12V / 6Ah |
| Objem nádrže [l] | 12 lt |
| Max. tlak [Bar] | 5 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,5 |
| Objednáací č. | 19VBE |

- výkonné a odolné čerpadlo s jednoduchým spínačem (zapnout/vypnout)
- kompaktní Li-ion baterie - vyjímatelná a zvnějšku lehce přístupná
- až pět hodin nepřetržitého provozu baterie s plným nabitím za cca 2 hodiny

- pevná konstrukce, snadná na údržbu

NOVINKA



Solo 441 CLASSIC

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Model | 441 |
| Baterie | Lithiová-iontová 11,1V / 2,5Ah |
| Objem nádrže [l] | 16 lt |
| Max. tlak [Bar] | 2,5 (jeden stupeň) |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 3,7 |
| Objednáací č. | 44101 |

- tichý, nízké vibrace
- dobře sedí na zádech
- volitelný tlak postřiku
- široké polstrované nosné popruhy
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru

- možnost využití řady příslušenství SOLO



Solo 417 COMFORT

| | |
|-----------------------|-------------|
| Model | 417 |
| Baterie Pb/gel | 12V / 7,2Ah |
| Objem nádrže [l] | 18 |
| Max. tlak [Bar] | 2,5 a 4,3 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7,6 |
| Objednáací č. | 41701 |

BATERIOVÉ ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

- tichý, nízké vibrace
- dobře sedí na zádech
- volitelný tlak postřiku
- držák trubky postřiku
- široké polstrované nosné popruhy, opěrka zad
- dlouhá hadice pro široký rádius záběru

- manometr

- možnost využití řady příslušenství SOLO

- dobře sedí na zádech
- výkon baterie až 6 hodin



Solo 416 Li PRO

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Model | 416 Li |
| Baterie | Lithiová-iontová 11,1 V / 7,8 Ah |
| Objem nádrže [l] | 20 |
| Max. tlak [Bar] | 2,5 a 4,3 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50–90 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 5,2 |
| Objednáací č. | 41601 |

- výkonný osvědčený motor Honda
- nastavitelný tlak postřiku
- postřikovač dobře přiléhající k zádům
- široké polstrované nosné popruhy
- dvoupístové čerpadlo kapaliny
- dlouhá hadice pro šikoký rádius záběru

- možnost využití řady speciálního příslušenství
- manometr



solo

Solo 433H PRO

- vysokotlaký pojízdný postřikovač s vlastním pohonem a 120l nádrží
- 2 rychlostní stupně (1 vpřed, 1 vzad)
- 25m dlouhá hadice s navíjecím systémem
- vhodné pro lesnictví, sadařství, zahradnictví nebo komunální sféru
- vhodné pro aplikaci herbicidů, fungicidů a insekticidů
- 10lt integrovaná nádrž na umytí rukou

NOVINKA



Gardim Sprayer

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Model | Gardim Sprayer |
| Motor | Honda GCV 160 (4-T) |
| Objem nádrže [l] | 120 |
| Max. tlak [Bar] | 30 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Délka trubky [cm] | 50 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 85 |
| Objednávací č. | 925051000 |

- regulace dávkování postřiku
- volitelný tvar rosícího proudu
- možnost instalace přídatného čerpadla a dalšího příslušenství SOLO
- příznivý poměr ceny a výkonu zařízení



solo

Solo 451, 452

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Model | 451 | 452 MASTER |
| Motor | Solo 2T, 66,5 ccm | Solo 2T, 66,5 ccm |
| Objem nádrže [l] | 12 | 12 |
| Objem vzduchu [m³/h] | 1400 | 1400 |
| Horizontální dosah [m] | 11,5 | 11,0 |
| Materiál těsnění | NBR | NBR |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11,8 | 9,6 |
| Objednávací č. | 45101 | 45203 |

- vysoký výkon
- regulace dávkování postřiku
- volitelný tvar rosícího proudu
- možnost instalace přídatného čerpadla a dalšího příslušenství SOLO
- možnost přestavby na rozmetač granulátu



solo

Solo 423 Port

| | |
|------------------------|-------------------|
| Model | 423 |
| Motor | Solo 2T, 72,3 ccm |
| Objem nádrže [l] | 12 |
| Objem vzduchu [m³/h] | 1400 |
| Horizontální dosah [m] | 12 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11 |
| Objednávací č. | 42313 |

MOTOROVÉ FOUKAČE

- výkonný motor s nízkými emisemi
- kliková skříň motoru z hliníku
- nízká hmotnost stroje
- katalyzátor
- antivibrační systém
- jednoduchá a multifunkční ovládací rukojeť
- součástí je silný hliníkový rám pro ochranu stroje, bezpečnou přepravu a skladování



solo

Solo 467, 468

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Model | 467 | 468 |
| Motor | Solo 2T, 66,5 ccm | Solo 2T, 66,5ccm |
| Výkon ventilátoru [m³/h] | 1400 | 1400 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 10,2 | 8,4 |
| Objednáací č. | 46701 | 46801 |

ROZMETADLO

- nastavitelné dávkování posypu
- nastavitelná šířka záběru
- velký plnicí otvor
- víko otvoru se závitem
- vhodný pro aplikaci granulátů, osiva, substrátů a soli



solo

Solo 421

| | |
|------------------------|-------|
| Model | 421 |
| Obsah nádrže [kg] | 9 |
| Šíře sypaného pásu [m] | až 6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,5 |
| Objednáací č. | 42101 |

VYPALOVAČ TRÁVY A PLEVELŮ

- Vynikající zařízení pro hubení nežádoucích rostlin bez chemie
- použití v zámkových dlažbách, na chodnících, v základech a podél domů, na záhonech, zahradách i v trávnicích
- jednoduchá obsluha
- vysoká účinnost vypalovače
- hubení plevelů bez použití chemických přípravků
- univerzální použití v domě (čištění, podpalování atd)



Vypalovač plevelů Mesto 1760

| | |
|--------------------------------|------------|
| Model | Mesto 1760 |
| Náplň | PB |
| Objem náplně [ml] | 600 |
| Objednáací č. | 1760 |
| Objednáací č. náhradní kartuše | 1765 |

ULV APLIKÁTOR

- ruční ULV aplikátor pro postřik mírně ředěných herbicidů s úč. l. glyfosat
- určený k hubení nežádoucích plevelů s ochranným krytem tak, aby nebyly zasaženy cílové rostliny
- použití s výrazným a rychlým účinkem na plevele s nízkou spotřebou vody
- použití v lesích, parcích, plantážích, sadech, ve školkách i na zahradách pro profesionální i hobby aplikaci
- spotřeba vody jen 15–20 l/ha
- jednoduchá obsluha a mobilita zařízení



Pulmic FENIX 35

| | |
|-----------------------|----------------|
| Model | Fenix 35 |
| Pohon | Li-Ion baterie |
| Pracovní šířka | do 40 cm |
| Velikost kapek | 350 mikronů |
| Vybavení | nabíječka |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2,5 |
| Objednáací č. | P35 |





| Název | ● doporučujeme | ● vhodný | ○ nedoporučujeme | - nelze použít | Obj. č. | 401/402 | 408/409 | 461/462 | 456/457/458 | 425 | 473D/475 | 416L/417/441 |
|--|----------------|----------|------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|----------|--------------|
| 1 Teleskopická trubka, cca 25-50 cm Prodloužení pro ruční postřikovače 401/402 pro pohodlnou práci při zemi nebo nad hlavou | ● | | | | 49628 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 2 Postřiková trubka, PVC, 50 cm, s plochou tryskou. Univerzální postřiková trubka z téměř nerozbitného plastu | - | ● | ● | ● | 49439 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 Prodlužovací trubka, PVC, 50 cm – pro zvýšení dosahu | - | ● | ● | ● | 49513 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 Postřiková trubka, mosazná, 50 cm – pro pohodlnou práci například s nosníkem trysek | - | ● | ● | ● | 49519 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 Postřiková trubka, mosazná, 75 cm. pro pohodlnou práci u země s nosníkem trysek nebo krytem postřiku | - | ● | ● | ● | 49428 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 Teleskopická postřiková trubka, mosazná, 57-100 cm Univerzální použití díky možnosti nastavení délky postřikové trubky | - | ● | ● | ● | 49478 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 Trubka k postřiku stromů, dvoudílná, mosazná, 150 cm Zvýšení dosahu, např. pro živé ploty, vysoké keře, apod. | - | ● | ● | ● | 49528 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 Trubka k postřiku stromů, karbonová, 120 cm. Z uhlíkového vlákna pro práci bez únavy, celková hmotnost pouze 60 gramů | - | ● | ● | ● | 49449 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 Teleskopická postřiková trubka, karbonová, 120-230 cm Z ultralehkého uhlíkového vlákna pro práci bez únavy ve výškách, hmotnost pouze 120 g | - | ● | ● | ● | 49445 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 Teleskopická postřiková trubka, karbonová, 60-120 cm, 75 g | - | ● | ● | ● | 49457 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 Ohebné prodloužení postřikové trubky, 15 cm. Ohebné až 180°, např. pro individuální ochranu rostlin a čištění | - | ● | ● | ● | 49450 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 Ohebný nosník trysek, 60 cm, pro postřik dvou řádků nebo jednoho řádku z obou stran | - | ● | ● | ● | 49411 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 Nosník trysek, PVC 60 cm, se dvěma tryskami – pro ošetření dvou řad a větších ploch | - | ● | ● | ● | 49514 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 Nosník trysek, hliníkový 120 cm, se 4 tryskami Extrémně lehký, dá se nosit společně s neseny postřikovači vpředu nebo vzadu | - | ● | ● | ● | 49299 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 Univerzální trubka PVC, 50 cm včetně ručního ventilu a trysek | - | ● | ● | ● | 49610 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 Sada trysek, 9 ks – Univerzální použití | - | ● | ● | ● | 49574 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, plastová | - | ● | ● | ● | 49525 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 18 Tryska s nastavitelným tvarem postřiku, mosazná | - | ● | ● | ● | 49206 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 Kryt postřiku s tryskou pro plošný postřik F02-80 k ochraně sousedních kultur, oválný | - | ● | ● | ● | 49430 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 Kryt postřiku s tryskou pro kruhový postřik (plný kužel) vhodný pro bodovou aplikaci, kruhový | - | ● | ● | ● | 49580 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 Vidlicová tryska se sadou trysek, 2 výkyvné trysky k současnému ošetření dvou řádků jedné kultury | - | ○ | ● | ● | 49477 | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR | - | - | ● | - | 49551 | - | - | ● | - | - | - | - |
| 23 Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR | - | - | - | ● | 49441 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 24 Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR | - | - | - | - | 49442 | - | - | - | - | ● | - | - |
| 25 Sada těsnění – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů NBR | - | - | - | - | 49443 | - | - | - | - | - | ● | - |
| 26 Ruční ventil – profesionální ruční ventil s připojením na manometr s aretací pro dlouhodobý provoz | - | ● | ● | ● | 49440 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 Manometr s přípojkami. Ke kontrole postřikovacího tlaku. Postřik lze aplikovat přesně s požadovaným tlakem | - | ○ | ● | ● | 49356 | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 Kuličkový ventil – filtr. Zabraňuje ukapávání při vypnutí ručního ventilu a splňuje tak všechny aktuální předpisy | - | ○ | ● | ● | 49539 | - | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 Profesionální systém popruhů | - | - | - | - | 49599 | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 30 Tlakový ventil vzduchu (určený pro externí stlačení vzduchu) | - | - | - | ● | 49590 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 31 Sada pro přestavbu zádového postřikovače 425/475 Comfort na 425/475 Pro | - | - | - | - | 49475 | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 32 Sada těsnění VITON – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů | - | - | - | ● | 49577 | - | - | - | ● | - | - | - |
| 33 Sada těsnění VITON – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů | - | - | - | - | 49578 | - | - | - | - | ● | - | - |
| 34 Sada těsnění VITON – Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů | - | - | - | - | 49579 | - | - | - | - | - | ● | - |



| Poz. | Název | Obj. č. | CLEANER 3275PP / 3270PP | PROFI PLUS 3275P / 3270P | INOX PLUS 3595P / 3615P | FERROX PLUS 3565P / 3585P |
|------|--|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | sada těsnění pro ruční ventil | 1003L | ● | ● | | |
| 2 | sada těsnění pro ruční ventil | 1004L | | | ● | ● |
| 3 | sada těsnění kompl. | 6002L | ● | ● | | |
| 4 | sada těsnění kompl. | 6001L | | | ● | ● |
| 5 | ruční ovládací ventil | 6308MH | ● | | | |
| 6 | ruční ovládací ventil | 1399L | | ● | | |
| 7 | ruční ovládací ventil | 1348LN | | | ● | ● |
| 8 | Trubka postřiků, plastová 48 cm, štěrbinová tryska 1428P | 3654N | ● | | | |
| 9 | Trubka postřiků, mosazná 50 cm, štěrbinová tryska | 3655 | | ● | ● | ● |
| 10 | Bezpečnostní ventil | 6703K | | | ● | ● |
| 11 | Manometr s ukazatelem tlaku | 6701 | | | ● | ● |
| 12 | Přetlakový ventil/pístový manometr | 6707L | ● | ● | | |
| 13 | Vedení kapaliny s ovládacím ventilem | 6302C | ● | | | |
| 14 | Vedení kalipany s ovládacím ventilem | 6302P | | ● | | |
| 15 | Vedení kapaliny s ovládacím ventilem | 6321NL | | | ● | ● |
| 16 | Čerpadlo | 6224SB | ● | ● | | |
| 17 | Čerpadlo | 6233W | | | ● | ● |
| 18 | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem, koncovka jako u automobil. pneumatik | 6209NA | ● | ● | | |
| 19 | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem, koncovka jako u automobil. pneumatik | 6215NA | | | ● | ● |
| 20 | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem se zásuvnou spojkou | 6209NB | ● | ● | | |
| 21 | Ventil pro plnění stlačeným vzduchem se zásuvnou spojkou | 6215NB | | | ● | ● |
| 22 | Prodlužovací trubka mosaz 50 cm | 3660 | | ● | ● | ● |
| 23 | Prodlužovací trubka plast 45 cm | 3664NL | ● | | | |
| 24 | Prodlužovací trubka mosaz 70 cm | 3670 | | ● | ● | ● |
| 25 | Prodlužovací trubka mosaz 100 cm | 3680 | | ● | ● | ● |
| 26 | Teleskopická trubka 80 cm – 150 cm | 3690 | | | ● | ● |
| 27 | Teleskopická trubka 107 cm – 200 cm | 3701 | | | ● | ● |
| 28 | Kryt nálevky | 6247DG | ● | ● | | |
| 29 | Kryt nálevky | 6247N | | | ● | ● |
| 30 | Transportní kola | 3960D | ● | ● | | |
| 31 | Transportní kola | 3965 | | | ● | ● |
| 32 | Polstrované nosné popruhy | 3961N | | | ● | ● |



solo



| Název | Obj. č. | 433H |
|---|---------|------|
| 1 Prodlužovací trubka, 120 cm | 49183 | • |
| 2 Postřikovací trubka, 120 cm, s výměnnou tryskou | 49185 | • |
| 3 Teleskopická prodlužovací trubka, cca 120–230 cm | 49189 | • |
| 4 Nosník z ušlechtilé oceli 100 cm, se 4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75 cm | 49300 | • |
| 5 Dvojitá tryska tvaru „Y“ | 49182 | • |
| 6 Prodlužovací hadice 10m, včetně závěsného držáku V2A | 49191 | • |

solo



| Poz. | Název | Obj. č. | 452 | 451 | 423 |
|------|--|---------|-----|-----|-----|
| 1 | Sada pro přestavbu rosiče na poprašování | 49233 | | | • |
| 2 | Tryska systému ULV včetně dávkovacího zařízení 4900169 | 49479 | • | • | • |
| 3 | Dvojitá tryska k rozšíření stříkaného paprsku nebo k současnému ošetření dvou řad jedné kultury, s přídatnými koncovkami možnost použití i mezi úzkými řádky | 49137 | • | • | • |
| 4 | Prodlužovací trubka 60cm, více možností kombinací při použití spolu s čerpadlem kapaliny | 49333 | • | • | • |
| 5 | Kanistr na palivovou směs, 1 litr, s praktickým nalévacím hrdlem | 49278 | • | • | • |
| 6 | Čerpadlo kapaliny, zvýšení rozstříkovaného množství a dosahu postřiku při použití prodloužení trubky | 49117 | • | | • |



| Obor | Činnost | rozprašovač | DEA 2000 | 401/402 | 50WD/ TP50 | 403/404/408/409 | 461/462 | 456/457/458 | Gardim Sprayer | PROFI PLUS | FERROX PLUS | INOX PLUS | 301/302/305/307 | 301/309 (zpečňovače) | 425/435 | 473D/475 | 460L/441/ N. Black Elektron | 453 | 416Li/417 | 433H | SM BURE | 451/452/423 | NOVA 424 |
|---|--|-------------|----------|---------|------------|-----------------|---------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------|---------|----------|-----------------------------|-----|-----------|------|---------|-------------|----------|
| Zahrada, les, krajinářství, zemědělství | ochrana rostlin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | likvidace plevelů | | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | • | • | • | • | • | | | • | • |
| | stříkání prostředků proti okusu | | | | | | | • | | | | • | | | | • | | | | | | | |
| Stavebnictví | stříkání betonových separačních prostředků a dalších stavebních chemikálií | | | | | | | | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| | impregnace | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | vápnění | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | vrstvení ochranných prostředků dřeva | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Čištění a úklid | stříkání úklidových a dezinfekčních prostředků | • | | • | | | | • | • | | | | | | | • | | | | | | • | |
| | nanášení pěnicích čistících prostředků | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | odstraňování grafitti | | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| | čištění strojních zařízení a vozidel | • | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| Dezinfekce | likvidace škůdců | • | | | | | | | | • | • | • | • | | | • | | | • | • | • | • | • |
| | prevence šíření epidemii | | | | | | | | | • | • | • | • | | | • | | | • | • | • | • | • |
| | boj proti nákazám | | | | | | | • | • | • | • | • | | | • | | | • | • | • | • | • | • |
| Průmysl, dílna a řemesla | čištění a konzervace strojů a jejich součástí | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | čištění a konzervace vozidel a motorů | • | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| | odstraňování tapet | | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | |
| | nanášení řídkých lepidel | | | | | | | | | • | | • | • | | | | | | | | | | |

solo CLASSIC LINE

– základní kvalitativní řada určená pro běžné využití v ochraně rostlin
 MODELY 403, 404, 408, 409, 453, 425 CLASSIC, 441, 460LI, 475 CLASSIC, 473 D CLASSIC, 435 CLASSIC, NOVA 424



solo COMFORT LINE

– vyšší kvalitativní řada určená pro využití v ochraně rostlin, lesnictví, na farmách, v komunální sféře – při častějším využití techniky
 MODELY 401, 402, 461, 462, 425 COMFORT, 475 COMFORT, 417



solo PRO LINE

– nejvyšší kvalitativní řada určená pro intenzivní využití v ochraně rostlin, lesnictví, čištění a dezinfekci, v průmyslu a komunální sféře
 MODELY 421, 456, 457, 458, 416Li, 425 PRO, 475 PRO, 433H, 423, 451, 467, 452, 468



GARDIM





GARDIM s.r.o.
Okrouhlo 215
254 01 Jílové u Prahy
Česká Republika

Tel.: 313 033 172
Mobil: 724 111 207
Email: info@gardim.cz
www.gardim.cz



Oleje

solo

| objednáací číslo | objem | označení | |
|------------------|-------|--|---|
| 49278 | 1l | Kanystř |  |
| 49103 | 100ml | Profi olej pro 2T motory |  |
| 49104 | 1l | Profi olej pro 2T motory |  |
| 49105 | 1l | Profi olej pro 2T motory ve vylepšeném balení s dávkovačem |  |

VÁŠ PRODEJCE: